

MODELO 690



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad tubular con caña trenzada tipo militar fabricado con piel lados militar, color negro. Suela de poliuretano bidensidad con relieves anti-deslizamiento. Inyección directa al corte. Nivel SRB.

Corte: piel lados militar, color negro.

Suela: doble densidad de poliuretano, con relieves anti-deslizamiento. Resistente a hidrocarburos combustibles y lubricantes.

Puntera de protección (opcional): de acero o composite según requerimiento. Resistente al impacto y compresión.

Plantilla de protección (opcional): plantilla antiperforación textil, 100% libre de metal, resistente a 1.100 N de fuerza.



PESO:
950gr / par aprox.
(Talla 41)

TALLAS:
35 a 50

NORMATIVA
ASTM F2413
UNE-EN ISO 20345



Resistencia al impacto y compresión



Resistencia al resbalamiento



Absorción de energía en el talón



Suela resistente a hidrocarburos



Resistencia a la perforación



Piel natural (cuero)



SicTex®



SicMesh®

ENSAYOS RELEVANTES

Resistencia al impacto y compresión de la puntera y calzado de protección (ASTM F2413, EN ISO 20345, Covenin 39):

Puntera de acero o composite resistente a una energía de 200 ± 4 J / 100 ± 4 J.

Resistencia a la unión piso – corte:

≤ 4.0 N/mm de fuerza. (Según UNE EN ISO 20345).

Aislamiento Eléctrico AC/DC:

Normas	Especificación	
	Corriente Continua	Corriente Alterna
Covenin 39	20 kV	14 kV
ASTM F2413		18 kV